

Produktdatablad G-3000, Gassvarsler 12 / 240 volt



Bli vekket før en eventuell gasslekkasje blir kritisk.
Ideel for hjemmet, hytta eller campingvognen.

Detekterer gasser som propan, butan, metan, naturgass. Detekterer **ikke** narkosegasser.

Selve varsleren går på 12 volt og det følger med nettadapter (240v) med 2 meters ledning.

Når det gjelder tilkobling av strøm til gassvarsleren, kan dette ikke gjøres feil. Varsleren har innebygget elektronikk som sørger for at det ikke spiller noen rolle hva som er pluss eller minus.

Varsleren plasseres på vegg 15-30 cm under taket for å detektere naturgass og metatgass, eller 15-30 cm over gulvet for å detektere flaskegasser (propan og butan)

Når gassvarsleren er koblet opp, ta gjerne en lighter inntil rillene nederst på høyre side og slipp ut gass. Varsleren vil da begynne å pipe. Denne funksjonstesten bør utføres med jevne mellomrom slik at man er sikker på at gassvarsleren virker som den skal.

Tekniske spesifikasjoner :

- **Sirene:** 85dB alarmsignal
- **Alarm:** Gir alarm mellom 8%-17% av nedre eksplosive grense, avhengi av gasstype.
- **Driftsspennning:** 240 volt AC / 12volt DC
- **Stømförbruk:** 1,5 W ved alarm, 1 W ved beredskapsmodus
- **Temp område:** -10 til +40 grader C
- **Mål (HxBxD):** 8,5 x 8,5 x 3,5 cm.
- **Godkjenninger:** CE, GS og EN50194
- **Medfølger:** Bruksanvisning, nettadapter (240V), plugg til sigaretttenner (12V), gassvarsler. monteringspalte og skruer/plugger.