



Nexa KD-107 med langtidsbatteri

Optisk røykvarsler med langtidsbatteri

Prisgunstig frittstående optisk røykvarsler med langtids lithiumbatteri til bruk i bolig.



Optiske (fotoelektriske) røykvarslere arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler. Disse utvikles under en ulmebrann. Optiske røykvarslere er heller ikke like utsatt for feilalarmer som ioniske røykvarslere. I tillegg er optiske røykvarslere miljøvennlige, da de ikke inneholder en radioaktiv kilde, slik ioniske røykvarslere gjør.

Denne optiske røykvarsleren melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone. Når varsleren igjen er røykfri, slås signaltonen automatisk av.

Røykvarsleren blir levert med takbrakett, festemateriell, langtids lithiumbatteri fra Ultralife og bruksanvisning.

Test, batterisperre og automatisk batteriovervåking:

Røykvarsleren testes med et enkelt trykk på testknappen. Piper røykvarsleren, fungerer den. Det anbefales å teste røykvarsleren hver måned, og etter lengre fravær fra hjemmet.

Årlig bør varsleren støvsuges for å fjerne støv og smuss fra detektorkammeret.

Røykvarsleren har batterisperre slik at den ikke kan monteres i taket uten at batteri er satt inn i røykvarsleren.

Den røde dioden under testknappen blinker regelmessig for å indikere at røykvarsleren fungerer slik den skal.

Ca. 30 dager før batteriet begynner å bli tomt hører man en gjentagende signaltone. Røykvarslere fungerer normalt i denne perioden. Batteriet må da byttes ut.

Tekniske spesifikasjoner :

Røykdeteksjon: Optisk refleksjonssystem.

Lydstyrke: 85dB ved 3 meter.

Driftstemperatur: -10°- 40°C.

Strømforsyning: 1 x 9V lithiumbatteri

Montering: Monteringsbrakett medfølger

Batteriets levetid: Inntil 8-10 år.

Størrelse: Ø 101 mm, H 34mm.

Vekt: 129 g (ink. batteri og takbrakett).

Reklamasjonsrett: 5 år etter kjøpsloven.

Godkjenninger :

DSB godkjenningsnummer: 235 – 0258

Europeisk standard: EN 14604 : 2005

Sertifikatnr: 1134-CPD-032

CE-merket

Forpakkingsstørrelser / innpakning:

Blisterpakket for henging på pigg

Innerkartong: 5 stk.

Ytterkartong: 10 stk.

NEXA[®]
E L E C T R O N I C S