

# Nexa KD-107

## Optisk frittstående røykvarsler

*Prisgunstig frittstående optisk røykvarsler til bruk i bolig.*



Optiske (fotoelektriske) røykvarslere arbeider etter lysrefleksjonsprinsippet, og reagerer raskt på røyk med store partikler. Disse utvikles under en ulmebrann. Optiske røykvarslere er heller ikke utsatt for feilalarmer som ioniske røykvarslere. I tillegg er optiske røykvarslere miljøvennlige, da de ikke inneholder en radioaktiv kilde, slik ioniske røykvarslere gjør.

Denne optiske røykvarsleren melder fra om røykdannelse med en sterk signaltone. Når varsleren igjen er røykfri, slås signaltonen automatisk av.

Røykvarsleren blir levert med takbrakett, festemateriell, batteri og bruksanvisning.

### Test, batterisperre og automatisk batteriovervåking:

Røykvarsleren testes med et enkelt trykk på testknappen. Piper røykvarsleren, fungerer den. Det anbefales å teste røykvarsleren hver måned, og etter lengre fravær fra hjemmet. Årlig, gjerne sammen med batteribytte, bør varsleren støvsuges for å fjerne støv og smuss fra detektorkammeret.

Røykvarsleren har batterisperre slik at den ikke kan monteres i taket uten at batteri er satt inn i røykvarsleren.

Den røde dioden under testknappen blinker regelmessig for å indikere at røykvarsleren fungerer slik den skal. Ca. 30 dager før batteriet begynner å bli tomt hører man en gjentakende signaltone. Røykvarslere fungerer normalt i denne perioden. Batteriet må da byttes ut.

### Tekniske spesifikasjoner :

**Røykdeteksjon:** Optisk refleksjonssystem.  
**Lydstyrke:** 85dB ved 3 meter.  
**Driftstemperatur:** -10°- +40°C.  
**Strømforsyning:** 1 x 9V brunstensbatteri  
**Montering:** Monteringsbrakett medfølger  
**Batteriets levetid:** ca. 1 år.  
**Størrelse:** Ø 101 mm, H 34mm.  
**Vekt:** 129 g (ink. batteri og takbrakett).  
**Reklamasjonsrett:** 5 år etter kjøpsloven.

### Godkjenninger :

**DSB godkjenningsnummer:** 235 – 0258  
**Europeisk standard:** EN 14604 : 2005  
**Sertifikatnr:** 1134-CPD-032  
**CE-merket**

### Forpakkingsstørrelser / innpakning:

Blisterpakket for henging på pigg  
 Innerkartong: 10 stk.  
 Ytterkartong: 20 stk.

**NEXA<sup>®</sup>**  
 E L E C T R O N I C S