



Produktdatablad for Nexa trådløs røykvarsler MTS-166SRF

Trådløs seriekoblet optisk røykvarsler med pausefunksjon.

Tidlig varsling – høyere sikkerhet.

Nexa MTS-166SRF er en liten og prisgunstig optisk trådløs røykvarsler med pausefunksjon. Piper én – så piper alle.

Røykvarsleren består av selve røykvarsleren og en trådløs kommunikasjonsbase som monteres sammen. Både røykvarsleren og basen drives av det medfølgende 9 volts alkalinebatteriet, og man kan seriekoble inntil 20 røykvarslere i en gruppe.

16 kanaler og 20 varslere pr. gruppe.

Ved hjelp av de 4 små bryterne i kommunikasjonsbasen programmerer man inn ønsket kanal. Alle røykvarslerne stilles inn likt, det har ikke noe å si hvordan bryterne står. Inntil 20 røykvarslere kan programmeres i en gruppe.

Visuell lokalisering av kildevarsler.

Kildevarsler vil pipe konstant og dioden blinker hurtig. De andre varslerne vil gå i alarm etter ca. 8 sek, men dioden vil ikke blinke.

Pausefunksjon – enkel avstilling av feilalarmer.

Ved å holde inne testknappen på varsleren som er i alarm i 3-4 sekunder avstilles denne i ca. 10 minutter. Ved økning av røykmengde vil den gå i alarm på nytt. Etter ca. 10 minutter går varsleren automatisk tilbake til normal overvåkning.

Automatisk batteriovervåkning – også i hele gruppen

Ca. 30 dager før batteriet begynner å bli tomt hører man en gjentakende signaltone. Alle varslerne i gruppen vil også varsle om lavt batterinivå hvis en av varslerne i gruppen har dette. Batteriet må da byttes ut til et nytt alkalinebatteri.

Stor testknapp og batterisperre

Testknappen er i midten av røykvarsleren og såpass stor at den kan betjenes med en langkost. Batterisperren gjør at røykvarsleren ikke kan monteres i taket uten batteri.

5-års reklamasjonsrett

5-års reklamasjonsrett gjeldene fra kjøpsdato. Garantien gjelder under forutsetning av at bruksanvisningen følges. Gjelder ikke batteriet.



Tekniske data:

Dimensjoner: ca. Ø 100 mm, H 55mm.

Vekt: ca. 144 g.

Batteri: 9 volts alkalinebatteri, medfølger.

Batteriets levetid: >1 år

Driftstemperatur: +0° til +40°C

Luftfuktighet: 45 – 75 % RL.

Signaltonens lydstyrke: >85 db (A)/3 m.

Frekvens: 433,9 MHz

Antall kanaler: 16 stk.

Maks antall i serie: 20 stk.

Maks avstand mellom varslere: 30 m.

Standarder: Oppfyller DIN EN-14604:2009 og R&TT

Sertifikatnummer: 0786-CPD-20805

Leveringsomfang: Røykvarsler, kommunikasjonsbase, alkalinebatteri, festemateriell og bruksanvisning.

Forpakning: Stk. pakket i salgsforpakning for henging på pigg. 48 stk. i ytterkartong.